

Texando® CX EP 2

Yüksek performanslı suya dirençli gres

Ürün Tanımı

Texando CX EP2, güvenli yük taşıma performansı ile güçlü mekanik özelliklerini uzun süre korumak amacıyla kalsiyum kompleks sabun ve yüksek rafinasyon işlemlerinden geçmiş mineral yağ ile formüle edilmiş yüksek performanslı suya dirençli grestir.

Texando CX EP2, uzun ve sorunsuz ekipman ömrü sağlamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı oksidasyon ve korozyon önleyici katıklar içerir.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek sıcaklıktaki su, zayıf asit ve alkali solüsyonlar dahil suya karşı yüksek performanslı direnç için tasarlanmış
- Doğal tutuculuk yanı sıra yüksek yağlama sağlar
- İyi pompalanabilirlik ve oksidasyon direnci için formüle edilmiştir
- İyi sızdırmazlık özelliklerine katkıda bulunur
- Çok amaçlı yağlama uygulamaları için tasarlanmıştır ve yüksek sıcaklık gresi olarak da kullanılabilir

Uygulamalar

- Texando CX EP2, orta ya da düşük/orta düzensiz hızlarda ağır yük altındaki yatakların, -suyun olduğu durumlarda bile- yağlanması için uygundur. Yüksek sıcaklıklarda ve yüklerde dahi sürtünme ve aşınmayı azaltır ayrıca yatak korozyonu ve kontaminasyonuna karşı korumayı destekler
- Texando CX EP2, suyun olduğu durumlarda yağlamayı destekler ve normal çalışma sıcaklıklarından yüksek sıcaklıklarda yağlamaya kadar çok çeşitli evrensel gres uygulamalarında kullanılabilir. Bu, envanterin azaltılmasına yardımcı olması sebebiyle finansal avantajlar da sunar

Ürünün öne çıkan özellikleri

- Su, çok yüksek sıcaklıktaki su, zayıf asit ve alkali solüsyonlara direnç için tasarlanmıştır
- Yüksek yağlama ve tutuculuk sunar
- İyi pompalanabilirlik için formüle edilmiştir
- İyi sızdırmazlığa katkıda bulunur
- Çok amaçlı uygulamalar
- Düşük sıcaklık performansı

Seçili şartname standartları şunları içerir:

Voest-Alpine	DIN
ISO	FAG
SKF	

- Texando CX EP2, standart gresler için olağan olmayan -25°C'den +180°C'ye kadar geniş bir çalışma sıcaklığında makinelerin düzgün çalışmasını sağlar. Standart yağlama sıcaklığı +140°C'den fazla olmamalıdır, bunu aşan sıcaklıklarda otomatik yeniden yağlama gerekir
- Texando CX EP2, merkezi yağlama sistemlerindeki uygulamalar için özellikle uygundur.

Performans

DIN 51 502	ISO 6743-09	Çalışma Sıcaklığı
KP2 N-20	ISO-L-XBDHB2	-25°C'den 140°C'ye kadar otomatik/devamlı -25°C'den 180°C'ye kadar

Onaylar, performans ve tavsiyeler**Onaylar**

- Voest-Alpine

Tavsiyeler

- FAG
- SKF

Tipik test bilgileri

Test	Test metodu	Sonuçlar
NGLI	DIN 51 818	2
Raf Ömrü: Ürün etiketinin üzerinde belirtilen dolum tarihinden itibaren 36 ay.		
Görünüm	—	Kahverengi-düz
Sabun tipi	—	Kalsiyum Kompleks
NLGI sınıfı	DIN ISO 2137	265-295
İşlenmiş Penetrasyon, 60x, mm/10	DIN ISO 2176	>240
Damlama Noktası, °C	DIN 51 562	145
Baz yağ viskozitesi @40°C, mm ² /s	DIN 51 802	0/1
Emcor korozyon testi	DIN 51 811	1B
Bakır Şerit Korozyonu 120°C'de 24saat	—	750000
D/N faktör limit	DIN 51 350	3200

Verilen tipik bilgiler, birebir spesifikasyon teşkil etmez ancak mevcut üretime dayalı bir göstergedir ve üretim toleransları etkilenebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişiklik, önceki tüm versiyonların bilgilerin yerine geçer.

Yasal Uyarı: Ürün bilgi formları belirtilen uygulamalar dışında herhangi bir uygulama için bu ürün kullanıldığında ve bunun sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp veya hasar için Chevron sorumluluk kabul etmez.

Sağlık, güvenlik, depolama ve çevre: Güncel mevcut bilgilere dayanarak ürünün amaçlanan uygulama için ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu internet aracılığıyla ya da yerel satış ofisi aracılığıyla istek üzerine mevcuttur. Bu ürün kullanım amacı dışında başka amaçlar için kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünü atarken, çevreyi korumak için özen gösteriniz ve yerel mevzuatı takip ediniz.

İlgili ürünün ekipman çalışma koşulları ve müşteri bakım uygulamaları için her zaman orijinal makina üreticisinin tavsiyesine uygun olduğu teyit etmelidir.

A **Chevron** company product