



Havoline® Tam Sentetik Sürekli Değişken Şanzıman (CVT) Yağı

Ürün Bilgi Formu

Müşteriye sunduğu faydalar

Havoline Tam Sentetik CVT Yağı şu yollarla değer katar:

- **Mükemmel çelik-çelik sürtünme bağlantısı ve tork aktarımı**
- **Mükemmel ıslak debriyaj performansı, vites değiştirme ve sarsıntı önleme dayanıklılığı**
- Etkili bir oksidasyon direnci **sağlamak için üstün yüksek sıcaklık koruması**
- Geliştirilmiş oksidasyon direnci sayesinde **daha uzun tahliye aralıkları**
- Soğuk hava koşullarında optimum performans için **mükemmel düşük sıcaklıkta akışkanlık özelliği**
- Aşınma, korozyon ve tortu oluşumuna karşı korumaya yardımcı olarak **ekipman ömrünü en üst düzeye çıkarma**

Kullanıldığı yerler

Havoline Tam Sentetik Sürekli Değişken Şanzıman Yağı, aşağıdaki binek araç, itme kayışlı ve zincir tahrikli sürekli değişken şanzıman uygulamalarında servis dolumu kullanımı için tavsiye edilir:

- BMW/MINI P/N 83 220 136 376, P/N 83 220 429 154, EZL 799, EZL 799A
- Daihatsu AMMIX CVTF, CVTF-DC, CVTF-DFE
- Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4
- Ford CVT23, CFT30, WSS-M2C933-A, Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON® C*
- General Motors CVTF I-Green2, DEX-CVT
- Honda/Acura HMMF (debriyaj çalıştırılmadan), HCF-2
- Hyundai/Kia SP-CVT 1, SP-III (yalnızca CVT)
- Mazda CVTF 3320
- Mercedes Benz 236.20
- Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4, SP-III (yalnızca CVT)
- Nissan NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3, Nissan D-Matic (yalnızca N-CVT)

Ürün açıklaması:

Havoline® Tam Sentetik CVT Yağı, gücü aktaracak bir kayış veya zincir ile kasnaklar arasında yüksek çelik-çelik sürtünmesiyle çalışan modern sürekli değişken şanzımanlar için tasarlanmıştır.


Havoline Tam Sentetik CVT Yağı, aşınma ve sarsıntı önleyici katkı maddelerinin yanı sıra kaymayı, erken aşınmayı ve arayüzdeki sıcak noktaları önlemeye yardımcı olmak için çelik-çelik sürtünmesini etkili bir şekilde koruyacak uzun ömürlü sürtünme düzenleyiciler içerir. Kısmi sentetik ve geleneksel mineral bazlı yağlara kıyasla aşırı çalışma sıcaklıklarında daha yüksek performans avantajları sağlayan birinci sınıf, tam sentetik baz stoklar ve kaymaya dayanıklı viskozite düzenleyiciler ile formüle edilmiştir.

Bir **Chevron** şirketi ürünüdür

Tüm ticari markalar Chevron Intellectual Property LLC mülkiyetindedir.



Marka Ailemiz

- 
- Shell Green 1V
 - Subaru Lineartronic CVTF (P/N K0425Y0710), Lineartronic CVTF II (P/N K0425Y0711) CV-30, High Torque CVTF (SOA748V0200), e-CVTF
 - Suzuki TC, NS-2, CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2, CVT Green 3
 - Toyota TC, FE
 - Volkswagen/Audi TL 52180, G 052 180 A2, G 052 516 A2

Doğru şanzıman yağı önerileri için daima kullanıcı el kitabınızı inceleyin.

Havoline Tam Sentetik CVT Yağının Ford ve Toyota hibrit eCVT ünitelerinde veya sürekli değişken olmayan şanzımanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

Chevron tarafından tavsiye edilen şanzımanlarda Havoline Tam Sentetik Sürekli Değişken Şanzıman Yağının kullanılması aracın garantisini geçersiz kılmaz. Tüm Havoline ürünleri Chevron'un Sınırlı Ürün Garantisi kapsamındadır.

Alev, kıvılcım ve sıcak yüzeylerin yakınındaki yüksek basınçlı sistemlerde kullanmayın. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Kapağı kapalı şekilde saklayın.

* MERCON, Ford Motor Company'nin tescilli bir ticari markasıdır.



Havoline® Tam Sentetik CVT Yağı

devam

Tipik test verileri

HAVOLINE TAM SENTETİK CVT YAĞININ TEMEL ÖZELLİKLERİ	SONUÇLAR
Ürün Kodu	503189
Viskozite, Kinematik	
40°C'de cSt	39,1
100°C'de cSt	7,2
Viskozite, Brookfield, -40°C'de cP	12.300
Viskozite Endeksi	179
Parlama Noktası, °C (°F)	205(401)
Akma Noktası, °C (°F)	-51(-60)
Renk	Kehribar

Bu bülten, yayınlandığı tarihte mevcut olan en iyi bilgilere dayanılarak iyi niyetle hazırlanmıştır. Değerler ve özellikler temsili olarak kabul edilmekle birlikte, performansı etkilemeyen bazı farklılıkların olması beklenebilir. Ürünlerin amaçlarına uygun uygulamalarda kullanılmasını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.

Chevron Lubricants- Afrika, Orta Doğu ve Pakistan tarafından üretilmiştir.

Cevre, Sağlık ve Güvenlik Bu ürünle ilgili bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) ve Müşteri Güvenlik Kılavuzunda mevcuttur. Müşterilerin bu bilgileri incelemesi, önlemleri takip etmesi ve ürün kullanımı ve bertarafı ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyması tavsiye edilir. Bu ürüne ilişkin Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna erişmek için www.caltexoils.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için www.chevronlubricants.com adresini ziyaret edebilirsiniz.