

Delo[®] 400 SNG SAE 15W-40

Performansı kanıtlanmış CNG/LNG/LPG motor yağı

Ürün açıklaması

Delo 400 SNG SAE 15W-40 ok çeşitli orta ve ağır hizmet tipi sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) motorlarında güvenilir koruma ve uzun tahliye performansı sağlamak için formüle edilmiş ve kanıtlanmış bir performansa sahip olan motor yağıdır.

Delo 400 SNG SAE15W-40, zorlu yüksek sıcaklık koşullarında çalışan kıvılcım ve pilot dizel enjeksiyonu ile ateşlenen CNG/LNG motorlarında uzun süreli hizmet sağlamak üzere birinci sınıf baz yağlar, kayma stabiliteli viskozite değiştirici ve düşük küllü bir katkı paketi içeren ISOSYN[®] Teknolojisi ile formüle edilmiştir.

Müşteriye sunduğu faydalar

- Orta ve ağır hizmet CNG, LNG veya LPG araçlarında güvenilir, uzun hizmet performansı ve koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır
- Minimum valf çekilmesi ve piston birikintisi sağlayarak sağlam temiz tutma performansı ve tortu kontrolü sunmak üzere formüle edilmiştir
- İyi yağ oksidasyonu ve nitrasyon kontrolü, ana veya kol yatağı korozyon koruması sağlar
- Alternatif yakıtlı motorlarda güçlü supap iticisi ve gömlek aşınma direnci sunar

Ürünün öne çıkan yönleri

- Uzun süreli hizmet koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır
- Sağlam temiz tutma performansı için formüle edilmiştir
- İyi yağ oksidasyonu ve nitrasyon kontrolü sağlar
- Güçlü supap iticisi ve gömlek aşınma direnci sunar

Seçili şartname standartları aşağıdakileri içerir:

Cummins	Detroit Diesel
Hino	Hyundai
Isuzu	Mack
MB	Navistar
Renault	Volvo

Kullanıldığı Yerler

Delo 400 SNG SAE15W-40, CNG, LNG veya LPG ile çalışan orta ve ağır hizmet araçlarının motorları için tavsiye edilir ve aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir:

- LNG/CNG'li uzun hat taşımacılığı kamyonları, dağıtım kamyonları, atık kamyonları, çimento kamyonları ve arazi kamyonları
- CNG'li belediye otobüsü hizmetleri
- Hafif hizmet CNG'li kamyonetler

Delo 400 SNG SAE 15W-40, aşağıdaki CNG/LNG motor modellerinde performans ve koruma sağlar, ancak sadece bu modellerle sınırlı değildir:

- Cummins B5.9G, C8.3G, ISL G (8.9L), ISX12 G, ISX12 N, ISX15 G & L9 N
- Detroit Diesel Series 50G & Series 60G
- Navistar LNG Maxxforce® DT 7.6L ve LNG Maxxforce® 13L

Onaylar, karşıladığı şartnameler ve kullanıma uygunluk

Onaylar

- Cummins CES 20092

Karşıladığı Şartnameler

- Cummins CES 20085

Kullanıma uygundur

- Detroit Diesel 93K216
- Hino CNG
- Hyundai CNG
- Isuzu CNG
- Mack CNG
- MB 226.9
- Renault VI RGD
- Volvo CNG

Tipik test verileri

Test	Test Yöntemleri	Sonuçlar
Viskozite Derecesi		15W-40
Raf ömrü: Ürün etiketinde gösterilen dolim tarihinden itibaren 60 aydır		
Yoğunluk, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,871
Viskozite, Kinematik, 40°C, mm²/s	ASTM D445	115
Viskozite, Kinematik, 100°C, mm²/s	ASTM D445	15,4
Viskozite Endeksi	ASTM D2270	140
Akma noktası, °C	ASTM D97	-36
Parlama noktası COC, °C	ASTM D92	238
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	7,0
Sülfat Külü, %wt	ASTM D874	0,89

Yukarıda belirtilen tipik test verileri, bir şartname teşkil etmemektedir. Yalnızca gösterim amaçlı olup kabul edilebilir üretim toleranslarına göre değişebilir. Chevron bu test verilerini değiştirebilir. Üzerinde değişiklik yapılan veriler, kendinden önceki tüm verilerin yerine geçer. Bu yüzden, lütfen bu Ürün Bilgi Formunun (PDS) en güncel versiyonuna baktığınızdan emin olun.

Açıklama: Bu Ürün Bilgi Formunda (PDS) yer alan veriler, laboratuvar koşullarında kullanılan standart testlere dayalı olup yalnızca gösterim amaçlıdır. Bu ürün, bu PDS'de açıkça belirtilenler dışında herhangi bir amaç için kullanılmamalıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanım amacına uygun olduğunun doğrulanmasından tek başına sorumludur. Chevron ve bağlı şirketleri (i) bu PDS'nin doğruluğu veya eksiksiz oluşu konusunda herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamakta ve/veya (ii) bu PDS'nin şartları kapsamındaki her türlü değişiklikten sorumlu değildir.

Kullanılmış ürünün bertarafı sırasında, çevrenin korunmasına ve yerel mevzuata uyulmasına özen gösterilmelidir.

Tüm Chevron ürünleri için Güvenlik Bilgi Formları (SDS'ler) mevcuttur. Bir Chevron ürünü ile ilgili bir SDS'ye veya herhangi başka bir bilgiye ihtiyaç duymanız halinde yerel satış ofislerini ziyaret edebilir veya www.texacolubricants.com adresine göz atabilirsiniz.

Bir Chevron şirketi ürünüdür