

Delo Syn ATF 668

Üstün performanslı sentetik uzun ömürlü şanzıman yağı

Ürün açıklaması

Delo® Syn ATF 668, Allison ağır hizmet tipi otomatik kamyon ve otobüs şanzımanları için özel olarak tasarlanmış üstün performanslı, tam sentetik uzun ömürlü bir şanzıman yağıdır. Allison Onaylı TES 668™ otomatik şanzıman yağıdır ve TES 295® ve TES 389™ yağları gerektiren uygulamalarla geriye dönük olarak uyumludur. TES 468™ yağlarının belirtildiği H 40/50 EP™ serisi paralel hibrit şanzımanlar için de tavsiye edilir.

Delo Syn ATF 668, oksidasyon ve termal stabilite, sürtünme kontrolü, yük taşıma kabiliyeti, korozyon ve aşınma koruması sunmak üzere tasarlanmış sentetik baz yağlar ve katkı maddelerinden üretilmiştir.

Delo Syn ATF 668 tortu birikimini ve çamur, katran ve köpük oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Güçlü düşük sıcaklık akış özelliklerine ve viskozite bozulmasına karşı gelişmiş korumaya sahiptir.

Müşteriye sunduğu faydalar

- TES 295 yağlarından 10 kat daha uzun süre sarsıntı önleyici dayanıklılık için tasarlanmıştır ve yağ eskidiğinde bile sorunsuz performans sunar.
- Değişken sıcaklık ve yüklerde tutarlı ve sorunsuz vites değişimleri için daha uzun debriyaj sürtünme dayanıklılığı sunar.
- Uzun yağ ömrü formülasyonu mükemmel antioksidasyon performansı ve kesme kararlılığı sunar.
- Dişli, rulman ve debriyaj korumasını destekleyen uzun şanzıman kullanım ömrü için formüle edilmiştir.
- Geniş sıcaklık viskozite performansı, zorlu koşullar altında hızlı sirkülasyon ve verimli güç aktarımı sağlar.
- Soğuk havada çalıştırmalarda düşük sıcaklıkta bileşen koruması sağlamaya yardımcı olur.

Ürünün öne çıkan yönleri

- TES 295 yağlarına göre 10 kat daha uzun süre tutarlı ve sorunsuz çalışma
- Debriyaj sürtünme dayanıklılığını uzatmaya yardımcı olur
- Anti-oksidasyon ve kesme stabilitesini destekler
- Uzun şanzıman ömrü için formüle edilmiştir
- Hızlı sirkülasyon ve verimli güç aktarımı sağlar
- Soğuk başlatma koruması sağlamaya yardımcı olur

Seçili şartname standartları aşağıdakileri içerir:

Allison TES 668

Allison TES 295

Allison TES 389

Allison TES 468



Kullanıldığı Yerler

Delo Syn ATF 668, ağır işler ve uzun drenaj aralıkları için tasarlanmıştır. Allison TES 668™ yağı gerektiren karayolu ve profesyonel amaçlı Allison şanzımanları için onaylanmıştır.

Allison TES 668, TES 295® gereklilikleri üzerine inşa edilen, mevcut ve gelecekteki Allison şanzıman uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayan yeni nesil bir standart. Allison, müşterilerine bu tip bir yağ kullanmaya başlamalarını öneriyor.

Allison TES 668 yağları, kullanım kılavuzunda Allison TES 295 veya Allison TES 389™ onaylı bir yağın kullanılması gerektiği belirtilen şanzımanlar için geriye dönük olarak uyumludur. TES 668™ yağları, H 40/50 EP™ serisi paralel hibrit şanzımanlar için de önerilir - Allison, bu şanzıman tiplerinde şu anda TES 468™ onaylı bir yağ kullanan müşterilerin bir sonraki servis işleminde TES 668™ yağını kullanmaya başlamasını önermektedir.

- TES 295'in uzun drenaj aralıkları için belirtildiği tüm 1000/2000, 3000 ve 4000 serisi şanzımanlar.
- TES 389'un belirtildiği tüm 1000/2000, 3000 ve 4000 serisi şanzımanlar (Delo Syn ATF 668 daha iyi yağ boşaltma ve filtre değişim aralıkları sunacaktır).
- TES 468™'in belirtildiği tüm H 40/50 EP™ serisi paralel hibrit şanzımanlar.
- TES 668 yağlarının belirtildiği yeni nesil Allison şanzımanlar.

Delo Syn ATF 668, Allison Genişletilmiş Şanzıman Kapsamlarının (ETC) ihtiyaçlarını, garanti şartlarını ve politikalarını aşağıdaki özellikleriyle karşılamaktadır:

- TES 295 yağlarıyla aynı yağ değişim/drenaj aralıklarını sunar.
- TES 295 yağlarıyla aynı prognostik ayarlara sahiptir.
- TES 295 yağlarıyla aynı yağ sıcaklığı çalışma aralığı için tavsiye edilir.
- Şanzıman yağı soğutmasını, yağ seviyelerini, kalibrasyonları veya şanzıman kurulumunun diğer hususlarını etkilemeyecektir.

Onaylar, karşıladığı şartnameler ve kullanıma uygunluk

Onaylar	Onay numarası
• Allison TES 668	668-10042020

Karşıladığı Şartnameler

- Allison TES 295
- Allison TES 389
- Allison TES 468

Ürün bakımı ve kullanımı

Kullanılmış ve kullanılmamış ürünün çevreye dökülmesini önleyiniz, ürün kalıntıları ve ambalaj/kap özel toplama noktalarında bertaraf edilmelidir.

Tipik test verileri

Test	Test Yöntemleri	Sonuçlar
Tipik Raf Ömrü: Ürün etiketinde gösterilen dolum tarihinden itibaren 48 ay*		
Yoğunluk, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,851
Kinematik viskozite, 100°C, mm ² /s	ASTM D445	6,76
Akma noktası, °C	ASTM D5950	-54
Parlama noktası COC, °C	ASTM D92	238

* Tipik Raf Ömrü: (a) normal koşullar altında muhafaza edilirse ve (b) yeniden test edildikten sonra uzatılabilir

Yukarıda belirtilen tipik test verileri, bir şartname teşkil etmemektedir. Yalnızca gösterim amaçlı olup kabul edilebilir üretim toleranslarına göre değişebilir. Chevron bu test verilerini değiştirebilir. Üzerinde değişiklik yapılan veriler, kendinden önceki tüm verilerin yerine geçer. Bu yüzden, lütfen bu Ürün Bilgi Formunun (PDS) en güncel versiyonuna baktığınızdan emin olun.

Açıklama: Bu Ürün Bilgi Formunda (PDS) yer alan veriler, laboratuvar koşullarında kullanılan standart testlere dayalı olup yalnızca gösterim amaçlıdır. Bu ürün, bu PDS'de açıkça belirtilenler dışında herhangi bir amaç için kullanılmamalıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanım amacına uygun olduğunun doğrulanmasından tek başına sorumludur. Chevron ve bağlı şirketleri (i) bu PDS'nin doğruluğu veya eksiksiz oluşu konusunda herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamakta ve/veya (ii) bu PDS'nin şartları kapsamındaki diğer herhangi bir amaç için kullanımından doğacak hiçbir kayıp ve zarar için sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanılmış ürünün bertarafı sırasında, çevrenin korunmasına ve yerel mevzuata uyulmasına özen gösterilmelidir.

Tüm Chevron ürünleri için Güvenlik Bilgi Formları (SDS'ler) mevcuttur. Bir Chevron ürünü ile ilgili bir SDS'ye veya herhangi başka bir bilgiye ihtiyac duymanız halinde yerel satış ofislerini ziyaret edebilir veya www.texacolubricants.com adresine göz atabilirsiniz.

Bir Chevron **şirketi** ürünüdür